



TH SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE TEST HORTUMLARITEST REKORLARI

TH Serisi Manometre Test Hortuamları, hidrolik sistemde basıncın izlenebileceği herhangi bir noktada kullanılabilirler. TH Serisi Manometre Test Hortuamları ulaşılması zor konumdaki yerlerde uzaktan kontrol için mükemmel çözüm sağlarlar. Mikro delikli hortum kolayca monte edilebilecek şekilde son derece esnekler. Vidalı dizayn sayesinde test hortuamları sistem çalışırken ve yüksek basınç altındayken bile sisteme bağlanabilirler.



Hortum	Dn2 5 - 2,2 Kevlar
Çalışma Basıncı	630 Bar
Rekor Malzemesi	Otomat Çeliği
Vida Ölçüsü	M16x2 - 1/4" BSP / M16X2 - M16X2
Sızdırmazlık	Nitril O-ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Kaplama	Galvaniz (Chrome III pasivasyon)
Basınç Altında Takılabilme	Yapılabilir.(0-100 Bar)
Basınç Altında Çıkarılabilme	Yapılabilir.(0-100 Bar)
Kullanım Alanı	Basınç ölçme, test ve kontrol, yağlama

TH SERIES HYDRAULIC TEST HOSES

TH Series Hydraulic Test Hoses can be installed at any point of the hydraulic system where pressure is to be monitored. TH Series Test Hoses provide perfect solutions and remote control for hard-to-reach locations and simplify the control. The micro-bore hose is extremely flexible that it can be installed easily. The screw-in design allows test hoses to be connected directly with the fluid even when the system is in operation and under high pressure.



Hose	Dn2 5 - 2,2 Kevlar
Working Pressure	630 Bar
Fittings Material	Carbon Steel
Thread Size	M16x2 - 1/4" BSP / M16X2 - M16X2
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Plating	Zinc Plating (Cr III Passivation)
Connection Under Pressure	Allowed (0-100 Bar)
Disconnection Under Pressure	Allowed (0-100 Bar)
Applications	Pressure control & testing, lubrication

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Uzunluk (Length) cm.
THM162G1450	630	50
THM162G14100	630	100
THM162G14150	630	150
THM162G14200	630	200
THM162G14250	630	250
THM162G14300	630	300
THG14G14105	630	105

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Uzunluk (Length) cm.
THM162M16250	630	50
THM162M162100	630	100
THM162M162150	630	150
THM162M162200	630	200
THM162M162250	630	250
THM162M162300	630	300

1/4" BSP-1/4" BSP TEST HORTUMLARINDA SADECE 105 CM. SEÇENEĞİ MEVCUTTUR
/ 1/4" BSP - 1/4 BSP TEST HOSES HAVE ONLY 105 CM. OPTION

112



FER-RO / TH SERİSİ HİDROLİK MANOMETRE TEST HORTUMLARI
FER-RO / TH SERIES HYDRAULIC TEST HOSES